

## オプショングッズも充実

### アタッチメント

#### 送りジョーズ



布を上下同時に送り、縫いズレがありません。キルトや厚地のほか、伸縮素材にも最適。

**8,800円**(税込)  
#767403005

#### ベルベット押さえ



縫いにくいベルベットを美しく縫い上げます。厚手の伸縮素材でも縫いズレがありません。

**5,500円**(税込)  
#767407009

#### 直線押さえ(2mm押さえ)



ポケットの内縫い、パイピング、袋物の端縫いなどに便利。

**2,200円**(税込)  
#767406008

#### レザー押さえ



すべりにくいレザー・ビニール、ニットがスムーズに縫えます。

**2,750円**(税込)  
#767404006

#### ファスナー押さえ



片押さえなので、ファスナーのムシにあたらず、ラクにファスナー付けができます。

**2,200円**(税込)  
#767408000

#### 直線押さえ(薄物)セット



シルク、ジョーゼット等の縫い乱れやパッカリング防止に効果的。

**3,300円**(税込)  
#767405007

#### ダーニング押さえセット



ミシン針と連動して押さえが上下。手縫いの様な曲線が、思いのままに縫えます。

**4,400円**(税込)  
#767827009

#### 専用スタンドテーブル(TC)

ミシンと一体化する専用スタンドテーブル。縫い作業をもっとスムーズに。

**38,500円**(税込)

幅1,150mm×高さ750mm×奥行き450mm



**780DX**  
DB針仕様 / 自動糸切り付  
**173,800円**(税込)  
JAN:4933621678029



**780DB**  
DB針仕様  
**137,500円**(税込)  
JAN:4933621678012

仕様	780DX	780DB
使用針	DB×1 #9~#18	DB×1 #9~#18
自動糸切り	○	—
頭部質量	14.5kg	13.0kg
ミシンのサイズ	幅498mm×高さ338mm×奥行き218mm	
作業スペース(針落ち部から右側)	225mm×140mm	
最高縫い速度	800~1,600針/分 スピードコントロールつまみ(レバー)にて調整	
最低縫い速度	60針/分	
最大送り	6mm	
最大返し縫い	6mm	
押さえ圧調節範囲	0.2kg~5.0kg	
照明	ツインライト式	
天秤	工業用かしめ穴天秤	
大糸掛け	押さえ連動式	
上下停止切り替えキー	○	
針停止位置記憶機能	○	
アタッチメント取り付けコマ	○	
補助テーブル	600mm×400mm	
使用電圧	100V 50/60Hz	
消費電力	90W/ランプ12V 5W	

- 標準付属品
- 基本押さえ ●三つ巻き押さえ ●ボビン×4 ●付属ケース ●DB針(#14×2本、#11×3本)
  - ねじまわり×2 ●クロスガイド ●油さし ●ニーリフト ●糸こま押さえ ●糸こまネット
  - 糸こまホルダー ●ブラシ ●取扱説明書 ●補助テーブル ●フットコンローラー
  - ソフトカバー

**安全に関するご注意**

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくご覧になってください。
- 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障やけがの原因になることがあります。異常を感じた場合はすぐに操作を停止し、お買い上げの販売店までご連絡ください。

お求めとアフターサービスは...

## JANOME 株式会社 ジャノメ

<https://www.janome.co.jp>

〒193-0941 東京都八王子市狭間町1463 Tel:042-661-2600

お客様相談室 **0120-026-557** 受付時間:平日 9:00~12:00  
13:00~17:00

※お買い上げの販売店で、お買い上げ年月日、販売店名など必要な事項を記入した保証書をお受け取りになり、保管してください。  
※カラー印刷の為、実際の商品の色と多少異なる場合があります。また、商品改良の為、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

# ジャノメ高速直線ミシン 780DX/780DB

仕上がりの美しさにプロも納得。抜群の耐久性で快適なソーイング環境を提供します。



780DX

# 仕上がりの美しさにプロも納得。 抜群の耐久性で、快適なソーイング環境を提供します。

## 縫い品質へのこだわり

高品質な縫い目を保つため、ジャノメならではの  
こだわりがいっぱい。



### 押さえ圧ダイヤル& 表示窓

無段階調節で、縫い条件に合わせて、  
微妙な押さえ圧調節ができます。

### プリテンション

糸のより戻しによるよじれを防ぎ、  
安定した縫い調子を保ちます。

### なめらか天びん

工業マシンで使用されているカ  
シメ穴天びん。糸への抵抗が  
少なく、糸通りがなめらか。  
糸はずれもありません。

### 糸調子ダイヤル

上糸調子皿への糸掛けミスを防ぐ形  
状になっています。

### おまかせ糸案内

布厚に応じて上下に移動し、  
最適な上糸量を供給します。



780DB

### 補助テーブル

作業スペースをより  
広げる補助テーブルを  
標準装備。

### ニーリフト収納

使わないときは  
補助テーブルの下に  
収納できます。

### ボビンの交換が ラクラク

広いボビンケース取出口と、つ  
かみやすいボビンケースつまみ。  
ボビンの交換作業がスムーズに  
すすみます。

スベリ板は取り外しが可能



ボビンケース  
つまみは90度に  
固定できる倒立式を採用。つかみ  
やすく出し入れが簡単です。

## 抜群の耐久性

### 少ない縫い振動を実現

送り機構をミンの下に配置して、重  
心を低くしました。高速でも縫い振動  
が少なく、快適です。



### 丈夫で耐久性のある 主要軸

上軸、下軸をよ  
り太く(直径  
12mm)丈夫に  
し、またボール  
ベアリング軸受けの採用により、  
耐久性がアップ。



### お手入れ軽減

従来製品と違い、テーブル面に  
注油穴がありません。だから布を  
汚すこともありません。

## 作業効率が ぐんとアップ



### 自動糸切り(780DX)


ボタンを押すだけで上糸、下糸を  
同時に糸切り。糸を切る手間が  
省けて便利です。

### 針板目盛り

針位置からの布端寸法がわかります。

### アタッチメント取り付けコマ

アタッチメントを何度交換しても、マシン本  
体に傷をつける心配がありません。



## 安定した高速直線縫い

### 縫い速度切り替え機能

フットコントローラーを踏み込んだときの最高速度  
を、800~1,600針/分の間で無段階調整。  
用途により、お好みの速度が選べます。



### 最高縫い速度 1,600針/分

このクラスでは最速の  
1,600針/分を実現。上軸、  
釜軸にボールベアリングを  
使用し、安定性も抜群です。



### イメージ通りの応答性

フットコントローラー操作時の速度変化がなめ  
らか。停止の際の応答性にも優れ、イメージ通  
りに速度制御ができます。

※踏み板を軽く踏んで離す、一針縫いも可能です。



## ソーイングが快適



### 針停止位置記憶

針の停止位置(上停  
止・下停止)をワンタッチで切り  
替え、記憶ができます。(LED表  
示で設定状態が確認できます。)



### ニーリフト搭載

ひざを使って布押さえの操作  
をします。縫い始め、縫い終わ  
りの作業が両手でできます。



### 下糸巻き 専用モーター

縫いながら下糸巻きができ、巻  
き終わると自動停止します。



### ツインライト

2個のライトで、針まわりと  
テーブルの両方を明るく照  
らします。