

オプショングッズも充実

アタッチメント

送りジョーズ



布を上下同時に送り、縫いズレがありません。キルトや厚地のほか、伸縮素材にも最適。

4,400円(税込)
#767403005

ベルベット押さえ



縫いにくいベルベットを美しく縫い上げます。厚手の伸縮素材でも縫いズレがありません。

3,300円(税込)
#767407009

直線押さえ(2mm押さえ)



ポケットの内縫い、パイピング、袋物の端縫いなどに便利。

1,540円(税込)
#767406008

レザー押さえ



すべりにくいレザー・ビニール、ニットがスムーズに縫えます。

1,320円(税込)
#767404006

ファスナー押さえ



片押さえなので、ファスナーのムシにあたらず、ラクにファスナー付けができます。

1,320円(税込)
#767408000

直線押さえ(薄物)セット



シルク、ジョーゼット等の縫い乱れやパッカリング防止に効果的。

2,200円(税込)
#767405007

ダーニング押さえセット



マシン針と連動して押さえが上下。手縫いの様な曲線が、思いのままに縫えます。

3,300円(税込)
#767827009

専用スタンドテーブル(TC)

マシンと一体化する専用スタンドテーブル。縫い作業をもっとスムーズに。

35,200円(税込)

幅1,150mm×高さ750mm×奥行き450mm



780DX

DB針仕様 / 自動糸切り付

173,800円(税込)

JAN:4933621678029



780DB

DB針仕様

137,500円(税込)

JAN:4933621678012

●仕様	780DX	780DB
使用針	DB×1 #9～#18	DB×1 #9～#18
自動糸切り	○	—
頭部質量	14.5kg	13.0kg
ミシンのサイズ	幅498mm×高さ338mm×奥行き218mm	
作業スペース(針落ち部から右側)	225mm×140mm	
最高縫い速度	800～1,600針/分 スピードコントロールつまみ(レバー)にて調整	
最低縫い速度	60針/分	
最大送り	6mm	
最大返し縫い	6mm	
押さえ圧調節範囲	0.2kg～5.0kg	
照明	ツインライト式	
天秤	工業用かしめ穴天秤	
大糸掛け	押さえ連動式	
上下停止切り替えキー	○	
針停止位置記憶機能	○	
アタッチメント取り付けコマ	○	
補助テーブル	600mm×400mm	
使用電圧	100V 50/60Hz	
消費電力	90W/ランプ12V 5W	

標準付属品	●基本押さえ ●三つ巻き押さえ ●ボビン×4 ●付属ケース ●DB針(#14×2本、#11×3本) ●ねじまわし×2 ●クロスガイド ●油さし ●ニーリフト ●糸こま押さえ ●糸こまネット ●糸こまホルダー ●ブラシ ●取扱説明書 ●補助テーブル ●フットコンローラー ●ソフトカバー
-------	---

 安全に関する ご注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず 「取扱説明書」をよくご覧になってください。	●熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障やけがの原因になることがあります。 異常を感じた場合はすぐに操作を停止し、お買い上げの販売店までご連絡ください。
--	--	---

お求めとアフターサービスは…

JANOME

蛇の目ミシン工業株式会社

東京都八王子市狹間町1463 TEL042(661)2600

https://www.janome.co.jp

お客様相談室 0120-026-557 受付時間: 平日 9:00～12:00
13:00～17:00

※お買い上げの販売店で、お買い上げ年月日、販売店名など必要な事項を記入した保証書をお受け取りになり、保管してください。
※カラー印刷の為、実際の商品の色と多少異なる場合があります。また、商品改良の為、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

JANOME

ジャノメ高速直線ミシン

780DX/780DB

仕上がりの美しさにプロも納得。抜群の耐久性で快適なソーイング環境を提供します。



780DX

仕上がりの美しさにプロも納得。 抜群の耐久性で、快適なソーイング環境を提供します。

縫い品質へのこだわり

高品質な縫い目を保つため、ジャノメならではの
こだわりがいっぱい。

押さえ圧ダイヤル& 表示窓

無段階調節で、縫い条件に合わせて、
微妙な押さえ圧調節ができます。

プリテンション

糸のより戻しによるよじれを防ぎ、
安定した縫い調子を保ちます。

なめらか天びん

工業ミシンで使用されているカ
シメ穴天びん。糸への抵抗が
少なく、糸通りがなめらか。
糸はずれもありません。

糸調子ダイヤル

上糸調子皿への糸掛けミスを防ぐ形
状になっています。

おまかせ糸案内

布厚に応じて上下に移動し、
最適な上糸量を供給します。

補助テーブル
作業スペースをより
広げる補助テーブルを
標準装備。

ニーリフト収納
使わないときは
補助テーブルの下に
収納できます。

お手入れ軽減
従来製品と違い、テーブル面に
注油穴がありません。だから布を
汚すこともありません。

作業効率が
ぐーんとアップ



自動糸切り (780DX)

ボタンを押すだけで上糸、下糸を
同時に糸切り。糸を切る手間が
省けて便利です。

針板目盛り

針位置からの布端寸法がわかります。

アタッチメント取り付けコマ

アタッチメントを何度交換しても、ミシン本
体に傷をつける心配がありません。

安定した高速直線縫い

縫い速度切り替え機能

フットコントローラーを踏み込んだときの最高速度
を、800～1,600針／分の間で無段階調整。
用途により、好みの速度が選べます。


イメージ通りの応答性

フットコントローラー操作時の速度変化がなめ
らか。停止の際の応答性にも優れ、イメージ通
りに速度制御ができます。
※踏み板を軽く踏んで離す、一針縫いも可能です。

最高縫い速度 1,600針／分

このクラスでは最速の
1,600針／分を実現。上軸、
釜軸にボールベアリングを
使用し、安定性も抜群です。

ソーイングが快適



針停止位置記憶

針の停止位置(上停
止・下停止)をワンタッチで切り
替え、記憶ができます。(LED表
示で設定状態が確認できます。)



ニーリフト搭載

ひざを使って布押さえの操作
をします。縫い始め、縫い終わ
りの作業が両手でできます。



下糸巻き 専用モーター

縫いながら下糸巻きができ、巻
き終わると自動停止します。



ツインライト

2個のライトで、針まわりと
テーブルの両方を明るく照
らします。

抜群の耐久性

少ない縫い振動を実現

送り機構をミシンの下に配置して、重
心を低くしました。高速でも縫い振動
が少なく、快適です。



丈夫で耐久性のある 主要軸

上軸、下軸をよ
り太く(直径
12mm)丈夫に
し、またボール
ベアリング軸受けの採用により、
耐久性がアップ。



780DB